

## 巨普 Z-3060 多线式激光手持式扫描平台



### 特征

- 支持多线全方位扫描，并且可以切换单线
- 多线扫描，20条扫描线，1400次/秒；单线扫描：74次/秒
- 自主 Z-SCAN PLUS 硬件解码技术
- ABS 塑料结构，经久耐用；可调支架能满足各种应用需求
- 键盘口, RS232C, USB 多重通讯接口

### 性能参数

光源系统	650 nm 可见激光二极管 (VLD)
景深	0 - 200 mm for UPC/EAN 100%, PCS=90%
扫描角度	5 个扫描方向
扫描速度	多线 1,400 线/秒；单线 74 线/秒扫描线数) 20 线
最小分辨率	5 mil 印刷对比度 PCS 90%/Code39 码
印刷对比度	30% @ UPC/EAN 100%
指示灯 (LED))	3 种颜色 LED 灯 (蓝色、红色、白色)
声音	可调音频和音调 (双蜂鸣器)
通讯接口	键盘口, RS-232 串口, USB 口

### 物理参数

高度	240.8 mm
厚度	151.2 mm
宽度	100.0 mm
重量	245g (不包括支架); 560g (包括支架)
数据线	2m (拉直)、

### 电源参数

输出电压	5 VDC $\pm$ 10%
功率	1.0 watts
工作电流	200 mA

### 环境参数

工作温度	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
储藏温度	20°C - 60°C (-4°F - 104°F)
工作湿度	5% - 90% RH (无凝结)
环境亮度	最大 4,500 LUX (荧光)

抗震能力

从 1.5 米高处跌落至水泥地面仍可正常工作